

# DS 1500/2000 VT

Winda wysuwana do dolnego sprzęgu



Winda DAUTEL SLIDER DS 1500/2000VT posiada zalety windy DAUTEL SLIDER DS VA do normalnych zabudów - duży udźwig i sporych rozmiarów platformę, niewielkie wymagania co do konserwacji oraz zalety konstrukcji DAUTEL SLIDER DS 1500/2000VT XXL przeznaczonej do samochodów ciężarowych z zabudową wymienną C782 i z dolnym sprzęgiem, takie jak niska masa własna oraz małe wymagania co do miejsca pod podwoziem koniecznego do montażu windy.



Nowa winda DAUTEL SLIDER DS 1500/2000VT wyróżnia się poprzez zastosowanie specjalnie zaprojektowanego mechanizmu podnoszącego o małej wysokości oraz niezajmującego wiele miejsca i niewymagającego intensywnej konserwacji mechanizmu wysuwu. Rura nośna windy wchodząca w skład mechanizmu podnoszącego jest wykorbiona co zapewnia optymalną swobodę ruchu dyszla samochodu ciężarowego z dolnym sprzęgiem i odległością sprzęgu od końca zabudowy wynoszącą 1300 - 1700 mm. Winda DAUTEL SLIDER DS 1500/2000VT nadaje się więc szczególnie do montażu na samochodach z zabudową skrzyniową i kontenerową i niską wysokością jazdy i ładowania oraz do pojazdów z zabudową wymienną BDF z wysokością odstawiania wynoszącą 1020 - 1320 mm.



## Dane techniczne

- udźwig 1500 kg przy środku ciężkości ładunku oddalonym o 800 mm od końca zabudowy lub 2000 kg w odległości 600 mm
- 2-częściowa platforma stalowo-aluminiowa o długości 1620 mm, 1720 mm i 1820 mm oraz szerokości 2400 mm. Lekkie ręczne otwieranie wierzchołka aluminiowej platformy wspomagane sprężyną skrętną
- platformę można wyposażyć w profil przejezdny do zabudowy kontenerowej i skrzyniowej oraz w blachę przejezdną do zabudów wymiennych BDF.
- sterowanie zewnętrzne realizowane jest w zależności od sytuacji montażowej w formie skrzynki z tworzywa sztucznego DAUTEL lub w formie niewymagającego wiele miejsca profilu typu Z.
- przeznaczona jest do samochodów ciężarowych z szerokością ramy od 750-790 mm oraz od 837 - 867 mm. Niekiedy konieczne jest wykonanie wykrojów w ramie pojazdu.
- dostarczana winda jest częściowo wstępnie zmontowana, agregat jest montowany między tylną osią i windą DAUTEL SLIDER do ramy pojazdu.
- W przypadku małej wysokości ładowania/ odstawiania sesownym może okazać się wmontowanie świateł tylnych w formie świateł LED wraz z uchwytem rejestracji do stalowej części platformy.
- części stalowe windy są lakierowane w kolorze czarnym RAL 9005.
- przed zakupem windy zasadniczo konieczne jest sprawdzenie technicznych możliwości montażu windy na danym pojeździe.



Zmiany techniczne zastrzeżone, ilustracje nie są wiążące. Wydanie 05/2011



Nowa Dautel Polska Sp. z o.o.  
ul. Pożarowa 13, 03-308 Warszawa  
tel./fax 22 674 55 65, kom. 502 285 843  
e-mail: [biuro@dautel.pl](mailto:biuro@dautel.pl), [www.dautel.pl](http://www.dautel.pl)